



**ALGEMENE  
POLITIEVERORDENING  
betreffende de openbare orde  
en veiligheid  
VAN DE  
GEMEENTE  
ROOSDAAL**

**versie Gr 27 januari 2011**

Bladwijzer		pag.
Hoofdstuk 1	Algemene bepalingen	4
Art. 1.1	Definities	
Art. 1.2	Vergunningsakte/toelatingsakte	
Art. 1.3	Ambtshalve maatregelen	
Hoofdstuk 2	Het gemak van doorgang op de openbare weg en de veiligheid	5
Art. 2.1	Gebruik van de openbare weg	
Art. 2.1.7	Samenscholingen en optochten	
Art. 2.1.8	kloppen of bellen	6
Art. 2.1.9	Inzameling, leuren	
Art. 2.2	De veiligheid	
Art. 2.2.1	Voorwerpen die een gevaar kunnen vormen voor het gebruik van de openbare weg	
Art. 2.2.2	Kelderopening, zonneblinden	
Art. 2.2.3	Sluiten van huizen	7
Art. 2.2.4	Draden, toestellen en andere verbindingen	
Art. 2.2.5	Toestellen van algemeen nut	
Art. 2.2.6	Ijzel en sneeuw	
Art. 2.3	Gebruik van andere openbare plaatsen	
Art. 2.3.1.	Baden	
Art. 2.3.2	Woonwagens	
Art. 2.3.3.	Openbare plantsoenen, parken, tuinen, bossen en voetwegen	8
Art. 2.4	Maatregelen tot vrijwaring en bestrijden van branden	
Art. 2.4.1.	Schouwen en brandkranen	
Art. 2.4.2	In geval van brand of onheil	
Hoofdstuk 3	Spelen, schieten met vuurwapens, feesten en vermakelijkheden	9
Hoofdstuk 4	Veiligheidsmaatregelen voor de horecazaken, schouwburgen, sportcomplexen, zalen voor dans- en feestelijkheden, kansspelinrichtingen en aanverwanten	10
Art. 4.1	Algemene bepalingen	
Art. 4.2	Brandvoorkomingsmaatregelen	
Art. 4.2.0	Algemeen	
Art. 4.2.1	Inplantingen en toegangswegen	12
Art. 4.2.2	Compartimentering en evacuatie	
Art. 4.2.3	Voorschriften voor sommige bouwelementen	13
Art. 4.2.4	Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen	14
Art. 4.2.5	Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten	15
Art. 4.2.6	Uitrusting van de gebouwen	16
Art. 4.2.7	Onderhoud en periodieke controle	17
Art. 4.2.8	Overgangsmaatregelen	18
Art. 4.2.9	Afwijkingen	19
Hoofdstuk 5	Leefmilieu	19
Art. 5.1	Licht en straling	
Art. 5.2	Woonwagens	
Art. 5.3	Huisnummering, de rooilijn en bouwvrije stroken	
Art. 5.4	Uitvoering bouwwerken, veiligheidsmaatregelen	20
Art. 5.5	Afwatering	22
Art. 5.6	Erflasten	
Art. 5.7	Reinheid van de private plaatsen	
Art. 5.8	Bouwvallige en onbewoonbare gebouwen	
Art. 5.9	Beplanting	23
Art. 5.10	Vuur	
Art. 5.11	Dieren	

Art. 5.12	Aansluiting op de nutsleidingen	
Art. 5.12.2	De riolering	24
Art. 5.12.3	Controle en toezicht op de aansluiting van het afval- en regenwater	
Art. 5.12.4	Controle en toezicht op de leidingen in de gebouwen	25
Hoofdstuk 6	Voorkoming en bestrijding van geluidshinder	26
Hoofdstuk 7	Inrichtingen van tijdelijke aard (tenten, markten en kermissen)	
Art. 7.1	Markten	
Art. 7.1.1	Algemeen	
Art. 7.1.2	Inplanting en toegangswegen	
Art. 7.1.3	Opstelling van de marktkramen	
Art. 7.1.4	Brandbestrijdingsmiddelen	27
Art. 7.1.5	Brandstoffen	
Art. 7.1.6	Elektrische installaties	
Art. 7.1.7	Slotbepalingen	
Art. 7.2	Kermissen	28
Art. 7.2.1	Algemeen	
Art. 7.2.2	Inplanting en toegangswegen	
Art. 7.2.3	Opstelling van de kermisattracties	
Art. 7.2.4	Brandbestrijdingsmiddelen	29
Art. 7.2.5	Brandstoffen	
Art. 7.2.6	Elektrische installaties	
Art. 7.2.7	Slotbepalingen	30
Art. 7.3	Tenten	
Art. 7.3.1	Algemeen	
Art. 7.3.2	Inplanting en toegangswegen	
Art. 7.3.3	Opstelling van de tenten	
Art. 7.3.4	Brandbestrijdingsmiddelen	31
Art. 7.3.5	Brandstoffen	
Art. 7.3.6	Elektrische installaties	
Art. 7.3.7	Uitgangen	32
Art. 7.3.8	Plaatsings- en gebruiksvoorschriften	
Art. 7.3.9	Slotbepalingen	
Hoofdstuk 8	Toezicht, straf- en overgangsbepalingen	33

# HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

## **1.1. Definities**

Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder 'openbare plaatsen':

1. de openbare weg, met inbegrip van de bermen, voetpaden en de ruimten aangelegd als aanhorigheden, van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen.

- De berm is de ruimte langsheen de openbare weg vrij toegankelijk van op de openbare weg;

- De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde bestemd is voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij wetten, besluiten en reglementen bepaalde perken. Het omvat tevens binnen dezefde perken van wetten en verordeningen, de installaties voor het vervoer en de bedeling van goederen, energie en signalen.

2. de parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen.

## **1.2. Vergunningsakte/toelatingsakte**

### **1.2.1**

De in onderhavig reglement beoogde vergunningen/toelatingen worden tot wederopzegging toe verleend en herroepbaar afgegeven, in de vorm van een persoonlijke onoverdraagbare titel, die de gemeente niet aansprakelijk stelt.

Ze kunnen op ieder moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het vereist.

Ze kunnen ook geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen wanneer de houder een overtreding begaat tegen onderhavig reglement, overeenkomstig de bij artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet voorziene procedure.

### **1.2.2.**

De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunningsakte/toelatingsakte en erover waken dat diens voorwerp geen schade kan betrekken aan anderen, noch aan de openbare veiligheid, rust of netheid en gezondheid in het gedrang kan brengen.

De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de – al dan niet foutieve – uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit.

## **1.3. Ambtshalve maatregelen**

### **1.3.1.**

Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen door situaties waarvan de oorzaak bij privé-eigendommen ligt, kan de burgemeester, ambtshalve of op advies van de aangestelde ambtenaren en politie, de nodige besluiten nemen.

De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op een andere manier verantwoordelijk voor zijn, moeten er zich naar schikken.

In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten voorgeschreven maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokken te betekenen, kan de burgemeester er ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in gebreke blijvende partijen, die de kosten hoofdelijk moeten dragen.

### **1.3.2.**

Wanneer de burgemeester, de politie of de aangestelde ambtenaren vaststellen dat de bepalingen van onderhavig besluit niet nageleefd worden, kunnen ze de veroorzaker schriftelijk aanmanen om, binnen een opgelegde termijn, de inbreuk op te heffen. Wanneer de veroorzaker geen gevolg geeft binnen de opgelegde termijn kunnen zij ambtshalve optreden overeenkomstig artikel 1.3.1, 1.3.3. of 1.3.4.

### **1.3.3.**

Wanneer de politie of de aangestelde ambtenaren vaststellen dat er zich, ten gevolge het niet naleven van de bepalingen van onderhavig besluit, problemen voordoen van openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust kunnen ze onmiddellijk alle maatregelen nemen, ieder voor wat hun bevoegdheid betreft, nodig om de problemen op te lossen of te doen ophouden.

Zij kunnen hiertoe beroep doen op de gemeentelijke diensten of gespecialiseerde firma's op kosten van de veroorzaker.

### **1.3.4.**

De kosten veroorzaakt door ambtshalve uitgevoerde werken worden vastgesteld op basis van een besluit van het college van burgemeester en schepenen.

## **HOOFDSTUK 2 - HET GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG EN DE VEILIGHEID.**

### **2.1. Gebruik van de openbare weg.**

#### **2.1.1.**

Elke persoon op de openbare weg en in de openbare plaatsen of plaatsen toegankelijk voor het publiek moet zich onmiddellijk schikken naar het bevel van de politie.

#### **2.1.2.**

Het is verboden de voorbijgangers aan te klampen of lastig te vallen.

#### **2.1.3.**

Het uitoefenen van de functie van autobewaker is verboden op de openbare weg.

#### **2.1.4**

Het is verboden op de gevels, palen, lantarens, bomen, enz. gelegen langs of op openbare plaatsen te klimmen, alsook over de muren en afsluitingen te klauteren.

#### **2.1.5.**

Samenscholingen op de openbare weg van aard om het verkeer te belemmeren zijn verboden.

#### **2.1.6**

Het is verboden op welke manier ook, zonder gegronde redenen, de veiligheids of hulpdiensten op te roepen.

### **2.1.7. Samenscholingen en optochten**

#### **2.1.7.1.**

Alle samenscholingen en optochten op het grondgebied van Roosdaal worden voorafgaandelijk aan de toelating van de burgemeester onderworpen.

#### **2.1.7.2.**

Alle aanvragen om samenscholingen of optochten op het getouw te zetten, moeten schriftelijk aan de burgemeester gericht worden, dit minstens tien dagen voor de voorziene datum van de manifestatie.

#### **2.1.7.3.**

Deze aanvraag moet onderstaande inlichtingen bevatten:

- doel, datum en uur van bijeenkomst;
- uur van vertrek, voorgestelde reisweg, plaats en uur van ontbinding, indien het om een optocht gaat;
- schatting van het aantal deelnemers;

- naam en adres van de inrichtende groepering;
- naam, voornaam, adres en hoedanigheid (telefoonnummer) van de ondertekenaar van de aanvraag.

### **2.1.8. Kloppen of bellen.**

#### **2.2.8.1**

Het is verboden heimelijk of zonder noodzaak te kloppen of te bellen aan de deuren of vensters van de huizen.

### **2.1.9 Inzameling, Leuren**

#### **2.1.9.1.**

Het is verboden op de openbare weg of openbare plaatsen geld- of andere inzamelingen te houden, zonder schriftelijke toelating van de burgemeester.

#### **2.1.9.2.**

Het is verboden te bellen of te kloppen aan deuren met het doel kaarten of andere voorwerpen te koop aan te bieden of publiciteit te ronselen zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van de burgemeester. Leurders met geldige leurkaart, alsmede de houders van vergunningen voor het collecteren aan huis en de verkopers van lotjes van vergunde tombola's of kaarten en voorwerpen van socio-culturele verenigingen, vallen niet onder toepassing van dit artikel.

## **2.2. De veiligheid .**

### **2.2.1. Voorwerpen die een gevaar kunnen vormen voor het gebruik van de openbare weg**

#### **2.2.1.1.**

Het is verboden op de daken, dakgoten, afsluitingsmuren, vensterbanken en elk ander verheven gedeelte van de gebouwen, of tegen de voorgevels der huizen te plaatsen: vogelkooien, bloempotten, vazen en in het algemeen alle voorwerpen die door hun val kunnen hinderen of beschadigen, tenzij zij stevig bevestigd zijn.

Het is eveneens verboden op de openbare weg, vanuit de aanpalende huizen, tapijten of matten uit te schudden of uit te kloppen en voor meergezins- of aaneengebouwde woningen eveneens langs de achterkant, of enigerlei vuilnis te laten neervallen.

#### **2.2.1.2.**

Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw, de wetten en algemene verordeningen inzake de grote wegen en de algemene regelen op het aanplakken en reclame maken, mogen de uithangborden, de aanplakborden, lantarens, om het even welke hangkasten, automatische verdelers en weegtoestellen of alle gelijkaardige voorwerpen niet aan de gevel gehangen of op de openbare weg geplaatst worden, zonder toelating van de burgemeester (tijdelijk) of het college van burgemeester en schepen (bestendig).

### **2.2.2. Kelderopeningen, zonneblinden**

#### **2.2.2.1.**

Kelderopeningen die uitgeven op voetpaden of rijwegen mogen slechts geopend worden bij klare dag en gedurende de tijd die strikt nodig is. Tijdens de openstelling zal de aandacht van het publiek hierop gevestigd worden met daartoe geschikte middelen.

#### **2.2.2.2.**

Het is verboden uit de woningen en inzonderheid uit de keldergaten voorwerpen te steken, beweegbare zonneblinden te openen, indien er zich buiten geen persoon bevindt om dit op te vangen en de voorbijgangers te waarschuwen.

Luiken en zonneblinden moeten steeds stevig vastgemaakt zijn; de haken hiertoe gebruikt moeten derwijze geplaatst worden dat zij niemand kunnen hinderen of kwetsen. Kantelpoorten mogen bij het openen of sluiten niet over de openbare weg uitkomen. Oprolbare of opvouwbare zonneschermen moeten Beluit van 30 maart 2007 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de algemene politieverordening betreffende de openbare orde en veiligheid, gewijzigd gemeenteraad van 27 januari 2011

minstens 0,40 m op de boordsteen van het trottoir inspringen, moeten een vrije hoogte hebben van 2,20 m en de zijstukken moeten loshangen.

### **2.2.3. Sluiten van huizen.**

#### **2.2.3.1.**

Alle deuren, vensters, poorten van huizen of gebouwen op het gelijkvloers en palende aan de openbare weg moeten gedurende de nacht gesloten zijn, tenzij een geldige reden bestaat om deze open te laten.

### **2.2.4. Draden, toestellen en andere verbindingen.**

#### **2.2.4.1.**

Het is verboden spandoeken, kabels, draden, lichtreclames, versieringen, enz. aan de gevels der gebouwen te bevestigen of over de openbare weg te leggen of te spannen, zonder schriftelijke toelating van de burgemeester.

### **2.2.5. Toestellen van algemeen nut.**

#### **2.2.5.1.**

Buiten de daartoe aangestelde personen of deze die daartoe toelating bekomen hebben, mag niemand:

1. de toestellen dienend tot de openbare verlichting, aanraken om deze te doven of te doen branden;
2. de kranen van de waterleiding openen of sluiten;
3. de reddingsapparaten zonder noodzaak gebruiken;
4. de toestellen van alle in concessie gegeven of in regie beheerde diensten aanraken.

#### **2.2.5.2**

Waterkranen (brandkranen) en alle andere openbare toestellen moeten vrij blijven.

#### **2.2.5.3**

De eigenaar van een gebouw moet, zonder dat dit voor hem enige schadeloosstelling impliceert, toestaan dat op de gevel aanduidingen van openbaar nut en andere nutsvoorzieningen worden aangebracht.

### **2.2.6. IJzel en sneeuw.**

#### **2.2.6.1.**

Wanneer het vriest is het verboden, onder welk voorwendsel ook, water op de openbare weg te gieten of te laten vloeien.

#### **2.2.6.2.**

Het is verboden sneeuw van binnenshuis of van de daken neer te leggen of te doen vallen op de openbare weg.

#### **2.2.6.3.**

Het is verboden glijbanen op de openbare weg te maken of er met sneeuwballen te gooien, waardoor voetgangers of weggebruikers in gevaar kunnen worden gebracht.

## **2.3. Gebruik van andere openbare plaatsen**

### **2.3.1. Baden**

#### **2.3.3.1**

Het is verboden te baden elders dan in de openbare of privaat ingerichte zwembaden, behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester.

### **2.3.2. Woonwagens.**

#### **2.3.2.1.**

Zij die in woonwagens, foorwagens of houten barakken verblijven mogen slechts de tijd, nodig voor de doortocht op het grondgebied van de gemeente vertoeven, tenzij de burgemeester hier een bijzondere toelating geeft. Iedere inbreuk op de voorschriften van dit reglement heeft automatisch voor gevolg dat de toestemming van de burgemeester onmiddellijk ingetrokken wordt.

### **2.3.3. Openbare plantsoenen, parken, tuinen, bossen en voetwegen**

#### **2.3.3.1.**

In de openbare plantsoenen, parken, tuinen, bossen en voetpaden op de openbare weg en op parkeerplaatsen is het verboden onder een tent, in een woonwagen of voertuig te kamperen zonder schriftelijke toelating van de burgemeester.

#### **2.3.3.2.**

Het is verboden over de afsluitingen der openbare plantsoenen, parken en tuinen te klauteren.

#### **2.3.3.3.**

Het is verboden door de openbare plantsoenen, parken, tuinen, bossen en de daarin gelegen wegen alsook door de voetwegen te trekken met hinderlijke voorwerpen, paarden, vee, rijtuigen en andere tweewielige voertuigen anders dan aan de hand geleid. Vallen niet onder dit verbod, de wagens voor kinderen en de mindervaliden.

#### **2.3.3.4.**

Het is verboden zich aldaar aan enig spel dat de wandelaars kan hinderen over te leveren, elders dan op de daartoe bestemde plaatsen.

#### **2.3.3.5.**

Het is verboden er te venten met welke voorwerpen ook of deze uit te stallen of te verkopen zonder toelating van de burgemeester.

## **2.4. Maatregelen tot vrijwaring en bestrijding van branden**

### **2.4.1. Schouwen en brandkranen**

#### **2.4.1.1.**

Onverminderd de bepalingen van het strafwetboek, is ieder eigenaar of huurder verplicht de schouwen waarvan hij gebruik maakt, minstens éénmaal per jaar door een erkende schouwveger te laten reinigen.

#### **2.4.1.2.**

De brandkranen in de straten moeten steeds vrij blijven en gemakkelijk te bereiken zijn. Het is verboden deze kranen en de erbijbehorende conventionele tekens op enigerlei wijze aan het zicht te onttrekken. Indien de brandkranen met sneeuw bedekt zijn moeten de bewoners van de huizen of bij leegstaande huizen de eigenaars of vruchtgebruikers de sneeuw van de brandkranen voor hun woning wegvegen. Indien er geen huisbewaarder is, rust deze verplichting op de bewoners van het gelijkvloers of zo dit niet bewoond is, of bij afwezigheid van deze bewoners, bij die van de verdiepingen te beginnen met de eerste.

### **2.4.2. In geval van brand of onheil**

#### **2.4.2.1.**

De eigenaars en huurders der huizen waarin brand of onheil ontstaat, moeten op het eerste verzoek van de brandweer, van de agenten van de water-, gas- of elektriciteitsdiensten en van de politiediensten hun toegang tot de woning verlenen.

#### **2.4.2.2.**

Bij brand of onheil mogen de eigenaars en huurders van aangrenzende plaatsen of eigendommen de toegang tot hun woonplaats niet weigeren aan het personeel vermeld in vorig artikel met hun materiaal. Ze dienen bovendien al hun watervoorraden ter beschikking te stellen.

## **HOOFDSTUK 3: SPELEN, SCHIETEN MET VUURWAPENS, FEESTEN EN VERMAKELIJKHEDEN.**

### **3.1.**

Niemand mag in de straten en op de openbare pleinen om het even welk spel inrichten, van aard samenscholingen te veroorzaken, het verkeer te belemmeren, de voorbijgangers te hinderen of ongemakken te veroorzaken.

### **3.2.**

Balspelen zijn toegelaten op de door de burgemeester vastgestelde plaatsen; de spelers moeten zich schikken naar de aanduidingen van de politie. Kinderspelen zijn toegelaten op de door het college van burgemeester en schepenen aangeduide plaatsen.

### **3.3.**

Het gebruik van steps, skateboards en rolschaatsen is verboden op openbare plaatsen andere dan de voetpaden, rijwielpaden en rijbanen. Het gebruik is toegelaten op de plaatsen waar de kinderspelen door het college van burgemeester en schepenen veroorloofd zijn.

### **3.4.**

Het is verboden op de openbare weg of andere openluchtplaatsen waar het publiek toegang heeft, vermakelijkheden in te richten zoals bals, concerten, recitals, spelen, prijskampen of vertoningen, zonder voorafgaande toelating van de burgemeester.

### **3.5.**

De inrichters van bals, danspartijen, concerten, recitals of andere vermakelijkheden in gesloten zalen toegankelijk voor het publiek of in de openbare instellingen, zullen hiervan minstens 10 werkdagen vooraf kennis geven aan de burgemeester.

### **3.6.**

De goochelaars, kramers, kunstenaars of om het even welke kooplieden, mogen zich niet op de openbare weg of op de plaatsen toegankelijk voor het publiek opstellen, zonder toelating van de burgemeester.

### **3.7.**

Niemand mag zich gemaskerd in de straten en in de openbare inrichtingen vertonen, behoudens bij carnaval en de eindejaarsfeesten, en op voorwaarde dat men niet in het bezit is van stokken of enig ander wapen of gevaarlijk voorwerp.

### **3.8.**

Niemand mag een vermomming dragen die strijdig is met de goede zeden, of die van aard is de openbare orde te storen.

### **3.9.**

Uitgezonderd de wettelijke bepalingen inzake jacht, is het verboden zonder voorafgaande toelating van de burgemeester, op welke plaats ook van het grondgebied van de gemeente, geweer-, revolver- of pistoolschoten af te vuren. Zijn eveneens verboden het zich bedienen van andere gevaarlijke voorwerpen zoals: luchtdrukgeweren en pistolen, blaaspijpen, slingers of voorwerpen in dezelfde aard.

# **HOOFDSTUK 4: VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR DE HORECAZAKEN, SCHOUWBURGEN, SPORTCOMPLEXEN, ZALEN VOOR DANS- EN FEESTELIJKHEDEN, KANSSPELINRICHTINGEN EN AANVERWANTEN.**

## **4.1. Algemene bepalingen**

### **4.1.1**

Behoudens andere wettelijke bepalingen, dienen horecazaken, dansgelegenheden en alle plaatsen toegankelijk voor het publiek waar men drank verkoopt, op wekdagen minimaal gesloten te zijn tussen 2 uur en 9 uur en op weekenddagen en feestdagen tussen 4 en 9 uur. Als weekend worden de zaterdag en de zondag beschouwd.

Dit betekent dat deze gelegenheden in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag tot 4 uur mogen openblijven. Deze bepaling geldt niet op 25 december en 1 januari. Deze bepaling is ook van toepassing op tijdelijke inrichtingen ter gelegenheid van kermissen, jaarmarkten en feesten.

De burgemeester kan, omwille van objectieve en onpersoonlijke redenen, afwijkingen toestaan.

### **4.1.2.**

De personen in staat van dronkenschap of diegenen die de rust storen of moeilijkheden verwekken, zijn verplicht op het eerste verzoek van de verantwoordelijke uitbater, de inrichtingen bepaald in art. 4.1.1. te verlaten.

### **4.1.3.**

Het is de verantwoordelijke uitbaters van de inrichtingen bepaald in art. 4.1.1. verboden hun inrichting te sluiten en het licht te doven of te dempen zolang er zich één of meer gebruikers bevinden.

### **4.1.4.**

Buiten de brandvoorkomingsmaatregelen zoals voorzien in art. 4.2. dienen in de lokalen en gebouwen aangeduid in hoofding van dit hoofdstuk de elektrische- en gasinstallaties door een erkend organisme te worden onderzocht:

- voor de opening of heropening van horecazaken en telkens er belangrijke wijzigingen worden aangebracht;
- eens per jaar voor elke installatie van hoge of gemiddelde spanning;
- om de drie jaar voor alle laagspanningsinstallaties.

Het afgeleverd attest moet te allen tijde aan de officiële controlediensten kunnen voorgelegd worden.

## **4.2. Brandvoorkomingsmaatregelen**

### **4.2.0. ALGEMEEN**

#### **4.2.0.1. Doel**

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken moeten voldoen om:

- a) het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- b) de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- c) preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

#### **4.2.0.2. Toepassingsgebied**

Deze reglementering is van toepassing op alle horecazaken welke permanent uitgerust zijn met stoelen en/of tafels, dit om de bezoekers toe te laten tot consummatie van eten of drinken.

Onder horecazaken worden verstaan: zalen, restaurants, feestzalen, parochiezalen, kantines, drankgelegenheden, cafés, verbruikszalen, tavernen, frituren, dansgelegenheden, enz...

Onverminderd de voorschriften van andere reglementeringen die van toepassing kunnen zijn, zijn de bepalingen van dit reglement van toepassing op alle gebouwen, lokalen of plaatsen waar het publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart toegang heeft.

Deze gebouwen, lokalen of plaatsen worden hierna aangeduid met de term "de horecazaak".

Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de instellingen van tijdelijke aard zoals kernisinrichtingen, tenten, e.d.

#### 4.2.0.3. Terminologie

##### 4.2.0.3.1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

basisnormen : het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, en haar latere wijzigingen;

netto-oppervlakte : de oppervlakte die beschikbaar is voor de aanwezige personen, vermindert met de oppervlakte van vast meubilair, vestiaires en sanitair.

Stappenplan : het stappenplan bevat een voorstel van de exploitant tot regularisatie van de vastgestelde gebreken. De exploitant dient zelf bouwtechnisch verantwoorde termijnen tot uitvoering van de noodzakelijke aanpassingswerken voor te stellen. Dit stappenplan dient goedgekeurd door de bevoegde brandweerdienst en de opvolgingscommissie.

Opvolgingscommissie : orgaan dat instaat voor de goedkeuring en de opvolging van het stappenplan. De samenstelling en werking van de opvolgingscommissie wordt bepaald door de gemeenteraad. Een brandweerofficier-preventionist van de bevoegde brandweerdienst maakt ambtshalve deel uit van de opvolgingscommissie.

Andere zetelende leden kunnen zijn:

- vertegenwoordigers van de betrokken stad of gemeente (voorzitter, secretaris, milieudienst, politie, gezondheidsdienst, urbanisatiedienst, ...);
- vertegenwoordigers van de horeca of middenstandsorganisatie van de betrokken stad of gemeente.

##### 4.2.0.3.2.

Voor de overige terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 bij de basisnormen.

##### 4.2.0.4. Reactie bij brand van de materialen

Voor de beproevingsmethoden en de classificatie van de reactie bij brand van de materialen wordt verwezen naar bijlage 5 bij de basisnormen.

##### 4.2.0.4.1. Wanden van de lokalen

De bekledingen van de wanden moeten voldoen aan de classificatie opgenomen in onderstaande tabel:

Vloerbekledingen	Bekleding van verticale wanden	Plafonds en valse plafonds	Lokaal
A0	A0	A0	Technische lokalen Stookplaatsen Keukens
A3	A2	A1	Evacuatiewegen Publiek toegankelijke lokalen
A3	A3	A2	Gebouwen met één bouwlaag

#### **4.2.0.4.2. Meubilair**

De bekledingen en de vullingen van het meubilair hebben een minimale classificatie A2.

#### **4.2.0.4.3. Versieringen**

Alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de (brand)veiligheid met zich mee brengen.

#### **4.2.0.5. Bepaling van het aantal toegelaten personen**

Het aantal toegelaten personen wordt bepaald aan de hand van volgende criteria:

- de netto-oppervlakte;
- het aantal uitgangen;
- de nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen.

##### **4.2.0.5.1. Op basis van de netto-oppervlakte**

Het aantal toegelaten personen bedraagt 1,4 per m<sup>2</sup> netto-oppervlakte. Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond.

In horecazaken waar het aantal toegelaten personen nauwkeurig kan bepaald worden op basis van het meubilair, wordt het aantal toegelaten personen gelijkgesteld met het aantal zitplaatsen.

##### **4.2.0.5.2. Op basis van het aantal uitgangen**

Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die, overeenkomstig punt 4.2.2.1. van dit reglement, overeenstemt met het aantal uitgangen.

##### **4.2.0.5.3. Op basis van de vereiste nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen**

Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan het aantal personen dat, overeenkomstig punt 5.6. van bijlage 1 van de basisnormen, overeenstemt met de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen.

De nuttige breedte van een uitgang of evacuatieweg bedraagt minimaal 0,80 m.

In horecazaken die slechts beschikken over één uitgang met een nuttige breedte kleiner dan 1,20 m, bedraagt het aantal toegelaten personen 80.

##### **4.2.0.5.4.**

Het kleinste getal uit voorgaande berekeningen wordt aangenomen als het aantal toegelaten personen.

#### **4.2.0.6. Procedure**

Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, dient voorafgaandelijk een brandveiligheidsverslag aangevraagd bij de burgemeester.

Het openhouden, openen of heropenen van horecazaken vermeld onder artikel 0.2. van deze reglementering is onderworpen aan een exploitatievergunning af te leveren door de burgemeester, na advies van de brandweer. Deze toelating is steeds herzienbaar.

#### **4.2.1. Inplantingen en toegangswegen**

De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer. Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.

## **4.2.2. Compartimentering en evacuatie**

### **4.2.2.1. Algemeen principe**

De horecazaak dient gecompartmenteerd te zijn van woongedeelten met overnachtingsmogelijkheden, ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater en/of door derden.

De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag.

De volgende uitzondering is nochtans toegestaan: een compartiment mag zich uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap (duplex), indien de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 2.500 m<sup>2</sup>.

### **4.2.2.2. Evacuatie van de compartimenten**

#### **4.2.2.2.1. Aantal uitgangen**

Elk compartiment heeft minimum:

- één uitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt;
- twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen bedraagt;
- $2 + n$  uitgangen waarbij  $n$  het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1.000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt.

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de bezetting en de configuratie van de lokalen.

Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de compartimenten.

Indien een deel van het gebouw waarin de horecazaak is gelegen gebruikt wordt als privé lokalen voor de exploitant mag een uitgang van de horecazaak ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte.

Indien een deel van het gebouw waarin de horecazaak is gelegen gebruikt wordt als privé lokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist.

#### **4.2.2.2.2. De uitgangen**

De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte.

## **4.2.3 Voorschriften voor sommige bouwelementen**

### **4.2.3.1. Doorvoeringen door wanden**

Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste weerstand tegen brand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.

### **4.2.3.2. Structurele elementen**

De structurele elementen hebben een weerstand tegen brand overeenkomstig onderstaande tabel:

	structuur van het gebouw		
aantal bouwlagen	bovengrondse structuur	dakstructuur	ondergrondse structuur *

\* Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatie niveau.

1	Stabiliteit ½ h	Stabiliteit ½ h	Rf 1 h
2	Rf ½ h	Rf ½ h **	Rf 1 h
> 2	Rf 1 h	Rf ½ h **	Rf 1 h

De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de structurele elementen.

#### **4.2.3.3. Plafonds en valse plafonds**

##### **4.2.3.3.1.**

In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van ½ h.

##### **4.2.3.3.2.**

De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale wanden die ten minste een weerstand tegen brand ½ h bezitten.

#### **4.2.4. Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen**

##### **4.2.4.1. Compartimenten**

De wanden tussen compartimenten hebben ten minste de brandweerstand van de structurele elementen met een minimum van ½ h.

##### **4.2.4.2. Evacuatiewegen**

###### **4.2.4.2.1.**

De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens de weerstand tegen brand van de structurele elementen.

Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze beglaasde delen minimum 1 m verwijderd zijn van beglaasde delen van andere buitenwanden.

###### **4.2.4.2.2. Trappenhuizen**

De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatie niveau.

Op een evacuatie niveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatieweg die beantwoordt aan de voorschriften van 4.2.4.3.

###### **4.2.4.2.3. Trappen**

De trappen hebben de volgende kenmerken:

1. evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van ½ h of dezelfde opvatting van constructie als een betonplaat met een weerstand tegen brand ½ h;
2. zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuning. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner dan 1,20 m, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen;
3. de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 0,20 m;
4. de optrede van de treden mag niet meer dan 0,18 m bedragen;
5. hun helling mag niet meer dan 75 % bedragen (maximaal hellingshoek 37°);
6. zij zijn van het "rechte" type. Maar, "wenteltrappen" worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande punten 1, 2, 4 en 5, ten minste 0,24 m aantrede hebben op de looplijn.

---

\*\* Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een bouwelement met weerstand tegen brand ½ h.

#### **4.2.4.3. Evacuatiewegen en vluchtterrassen**

De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m bedragen.

De deuren op de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren.

De af te leggen afstand van op elk punt van de horecazaak tot aan de dichtstbijzijnde uitgang bedraagt maximaal:

- 20 m indien er maar één uitgang is;
- 25 m indien er 2 of meerdere uitgangen zijn.

De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte.

Worden als veilige ruimten beschouwd: een ander compartiment, of in open lucht indien minstens 6 m verwijderd van het gebouw en in verhouding tot de hoeveelheid gebruikers van deze weg. Voor de berekening van deze veilige ruimte zal men rekening houden met de volgende maximale capaciteit van de horeca-inrichting en 2 personen per m<sup>2</sup>.

Op een evacuatie niveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële functie, die geen weerstand tegen brand van ½ h hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de uitgangen van andere bouwdelen verbindt met de openbare weg, met uitzondering van de laatste 3 m van deze evacuatieweg.

De evacuatiewegen en uitgangen mogen geen voorwerpen bevatten die de evacuatie kunnen belemmeren.

#### **4.2.4.4. Draaizin van uitgangdeuren**

##### **4.2.4.4.1.**

De deuren moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.

Voor instellingen waarvan de capaciteit maximum 49 personen bedraagt, mag de deur naar binnen draaien.

Voor instellingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen moet ten minste één uitgang deur in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.

Voor instellingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangdeuren in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.

##### **4.2.4.4.2.**

Draaideuren, draaipaaltjes en manueel bediende schuifdeuren zijn als uitgang niet toegelaten.

De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich rekenschap te geven van hun aanwezigheid.

##### **4.2.4.4.3.**

Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden geopend, moet uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op volle breedte opent wanneer de energiebron, die de deur in werking stelt, uitvalt.

#### **4.2.4.5. Signalisatie**

De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de "Codex over het welzijn op het werk".

Deuren in overtal die niet voldoen aan de criteria van uitgang of nooduitgang dienen aangeduid met de gepaste pictogrammen. Dit zijn geen groenwitte pictogrammen. Deuren die niet leiden tot uitgangen krijgen de vermelding "GEEN UITGANG".

#### **4.2.5. Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten**

#### **4.2.5.1. Technische lokalen en ruimten**

##### **4.2.5.1.1. Algemeen**

Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment.

##### **4.2.5.1.2. Verwarming en brandstof**

###### **4.2.5.1.2.1. Stookplaatsen**

De stookplaats beschikt over een hoge- en lage verluchting.

Op oliegestookte verwarmingsinstallatie dient een automatische blusinstallatie aangebracht.

Bij gasgestookte verwarmingsinstallatie dient steeds een buitenafsluiter voorzien.

Er mag geen opslag zijn van brandbare materialen in een strook van 1 m rond de stookinstallatie.

Indien de stookplaats gecompartmenteerd is door wanden met een brandweerstand van minimum 1 h en door zelfsluitende deuren met een brandweerstand van ½ h, dient geen automatisch blusinstallatie voorzien te worden.

Verwarmingsinstallaties met een vermogen > 70kW, ongeacht de aard van de brandstof, worden ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B 61-001.

###### **4.2.5.1.2.2. Lokale verbrandingstoestellen**

De niet op elektriciteit werkende verwarmingstoestellen moeten aangesloten zijn op een schoorsteen.

Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of houders met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in de horecazaken.

###### **4.2.5.1.2.3. Butaan- en propaangas in flessen**

Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege flessen, moeten in de open lucht worden ondergebracht.

De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast.

#### **4.2.5.2. Keukens**

Enkel keukens voorzien van een frituurtoestel dienen gescheiden van de andere bouwdelen door wanden met brandweerstand 1 h en door (bij brand) zelfsluitende deuren of luiken met een weerstand tegen brand van ½ h.

Deze keukens, met vast frituurtoestel, dienen niet gecompartmenteerd ten opzichte van de horecazaak indien elk frituurtoestel voorzien is van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van energie naar het frituurtoestel automatisch onderbreekt.

#### **4.2.6. Uitrusting van de gebouwen**

##### **4.2.6.1. Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie**

###### **4.2.6.1.1.**

Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

###### **4.2.6.1.2. Veiligheidsverlichting**

De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de liftkooien, de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek worden voorzien van een veiligheidsverlichting.

Beluit van 30 maart 2007 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de algemene politieverordening betreffende de openbare orde en veiligheid, gewijzigd gemeenteraad van 27 januari 2011

Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer autonome stroombronnen.

Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een goede werking bieden.

#### **4.2.6.2. Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen**

Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

#### **5.2.6.3. Installaties voor melding en alarm**

Deze installaties worden bepaald op advies van de bevoegde brandweerdienst.

##### **4.2.6.3.1. Melding**

Elke horecazaak moet voorzien zijn van een vast telefoontoestel met vermelding van de oproepnummers van de hulpdiensten, evenals de naam, het adres en het telefoonnummer van de horecazaak.

##### **4.2.6.3.2. Alarm**

In horecazaken met een capaciteit vanaf 100 personen moet er een alarmsysteem beschikbaar zijn, waarmee de aanwezigen er op een duidelijke wijze worden toe aangezet de horecazaak zo spoedig mogelijk te verlaten.

Een alarmsysteem is eveneens verplicht indien er zich in het gebouw meerdere voor het publiek toegankelijke lokalen bevinden die gelijktijdig in gebruik kunnen zijn.

#### **4.2.6.4. Brandbestrijdingsmiddelen**

##### **4.2.6.4.1.**

De brandweer bepaalt de aard en het aantal van de blusmiddelen.

##### **4.2.6.4.2.**

Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij brand en over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen. Deze instructies dienen vermeld in het veiligheidsregister.

##### **4.2.6.4.3.**

Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

#### **4.2.6.5. Andere technische installaties (verluchting, R.W.A.-installaties, ...)**

In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor andere technische installaties.

### **4.2.7. Onderhoud en periodieke controle**

#### **4.2.7.1. Onderhoud**

De technische uitrustingen van de horecazaak, zoals dampkappen enz., moeten in goede staat gehouden worden.

#### 4.2.7.2. Periodieke controle

Volgende installaties moet de verantwoordelijke periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP), hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een daartoe Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC):

Installatie	controle-orgaan	Periodiciteit
Personenliften	EDTC	Zie reglementering ter zake
Goederenliften	EDTC	Zie reglementering ter zake
CV en schouwen	BI/BP	Jaarlijks
Alarm *	BI/BP	Jaarlijks
Branddetectie *	BI/BP	Jaarlijks
Brandbestrijdingsmiddelen *	BI/BP	Jaarlijks
Individuele gasverwarmingstoestellen *	BI/BP	Jaarlijks
Gasinstallatie *	BI/BP	5 jaarlijks
Laagspanning *	EDTC	5 jaarlijks
Veiligheidsverlichting	BI/BP	Jaarlijks
Veiligheidsverlichting	EDTC	5 jaarlijks
Hoogspanning behorende tot de zaak	EDTC	Jaarlijks

Installaties aangeduid met een \* worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen.

#### 4.2.7.3. Veiligheidsregister

In elke horecazaak dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de bevoegde personen. Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen:

- exploitatievergunning;
- stappenplan;
- aantal toegelaten personen;
- verslagen van de periodieke controles;
- instructies bij brand;
- verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van toepassing).

#### 4.2.8. Overgangsmaatregelen

Bij wijze van overgangsmaatregel kan de burgemeester voor bestaande inrichtingen termijnen toestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren.

De toegestane termijn zal, op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit reglement, beperkt blijven tot 31 december 2005, zijnde de einddatum van de algemene overgangsbepalingen.

De termijnen van de overgangsbepalingen worden opgelegd door de brandweer. Zij gebruikt de volgende leidraad:

- drie maanden: opmerkingen met betrekking tot evacuatie zoals veiligheidsverlichting, alarm en melding, detectie, uitgangen en evacuatiewegen, pictogrammen, draagbare blustoestellen en hun signalisatie, RWA-installaties, keuringen van elektrische installaties, gasinstallaties en liften.
- zes maanden: opmerkingen met betrekking tot de overige blusmiddelen en hun signalisatie, toegankelijkheid van de brandweer;
- twee jaar: opmerkingen met betrekking tot compartimentering, reactie bij brand van materialen, brandweerstand van bouwelementen, stabiliteit, en gebruikte materialen.

De aanpassingen mogen niet in strijd zijn met punten die door andere wets- of verordeningsbepalingen geregeld worden. De brandweer kan rekening houden met plaatselijke omstandigheden en strengere termijnen opleggen.

#### **4.2.9. Afwijkingen**

Onverminderd de bepalingen van het A.R.A.B. of andere wettelijke bepalingen, kan de burgemeester, indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze reglementering, afwijkingen toestaan.

De vraag tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de burgemeester, dient duidelijk gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd.

Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is aan het niveau vereist in de voorschriften.

Afwijkingen kunnen alleen toegestaan worden mits gunstig advies van de brandweer.

## **HOOFDSTUK 5: HET LEEFMILIEU**

### **5.1. Licht en straling**

#### **5.1.1.**

Behoudens andere wettelijke bepalingen moet elke uitbater de nodige maatregelen nemen om lichthinder te voorkomen. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet – functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt. Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan. Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

#### **5.1.2**

Onverminderd andere wettelijke bepalingen en een voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden gebruik te maken van het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente voor het voortbrengen of projecteren, hetzij rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing van lichtbundels van laserlicht of gelijkaardig licht.

#### **5.1.3.**

Onverminderd andere wettelijke bepalingen moet elke plaatsing van zendmasten voorafgaand aan de plaasting gemeld worden aan de burgemeester.

### **5.2. Woonwagens**

#### **5.2.1**

Onverminderd andere wettelijke bepalingen is, ter vrijwaring van de openbare gezondheid, het uitzonderlijk plaatsen van en verblijven in woonwagens op private eigendommen onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door de Burgemeester en van de schriftelijke toestemming van de eigenaar, vruchtgebruiker of aangestelde.

De burgemeester kan hierin alle nodige maatregelen voorschrijven tot vrijwaring van de openbare gezondheid en veiligheid.

### **5.3. Huisnummering, de rooilijn en bouwvrije stroken.**

#### **De rooilijn en bouwvrije stroken**

#### **5.3.1.**

Bij ontstentenis van een goedgekeurd rooiplan of bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft het college van burgemeester en schepenen de feitelijke rooilijn aan. Geen gebouw, muur of afsluiting van welke aard ook, mag worden gebouwd langs de openbare weg, zonder

voorafgaandelijk de rooilijn te hebben aangevraagd en de desbetreffende onderrichtingen te hebben ontvangen.

### **5.3.2.**

Behoudens andersluidende voorschriften in het bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan, een verkavelingen of in een stedenbouwverordening is het niet toegelaten beplantingen, bouw- of gelijkaardige werken uit te voeren langs de openbare weg, behoudens op de plaatsen aangegeven door het college van burgemeester en schepenen.

## **De huisnummering**

### **5.3.3.1**

Iedere eigenaar of huurder van een gebouw of woning, gelegen langs de openbare weg, moet dit voorzien van een, door de gemeente toegekend, huisnummer. Elke bewoner is verplicht het door de gemeente ter beschikking gesteld model te gebruiken en het goed zichtbaar te houden.

### **5.3.3.2.**

Het huisnummer wordt in principe aangebracht op een hoogte van 1,70 meter boven de grond aan de kant van de huisbel. Indien zich aan de straatzijde geen toegangsdeur bevindt, wordt het huisnummer aangebracht op de voorgevel aan de kant van de ingang.

### **5.3.3.3.**

Indien het huisnummer volgens de bepalingen van artikel 5.3.3.2. niet vanop straat zichtbaar is, wordt het aangebracht op de tuinmuur, de poort of de brievenbus.

## **5.4. Uitvoering bouwwerken, veiligheidsmaatregelen.**

### **5.4.1**

Onverminderd andere wettelijke bepalingen dient bij elke bouwverf vóór de aanvang van de bouwwerken en tijdens de gehele duur ervan een mededeling aangebracht waaruit blijkt dat een bouwvergunning werd afgeleverd. Deze mededeling gesteld op een formulier geleverd door de gemeente wordt voor nieuwbouw op een stevig bord aangebracht langs de straat, op een hoogte van minstens 1,50 m en maximum 2,00 m. Voor verbouwwerken wordt de mededeling op goed zichtbare wijze aangebracht op de straatgevel van de eigendom waar de verbouwing plaatsgrijpt.

### **5.4.2.**

Aan de aannemer die langs de openbare weg bouwt, verbouwt of afbreekt kan de verplichting opgelegd worden, indien nodig voor de veiligheid in het algemeen, de bouwverf van een stevige afsluiting te voorzien vooraleer de werken aan te vangen.

Deze afsluiting moet aan volgende voorwaarden voldoen:

- 1 . minimum twee meter hoog zijn;
2. minimum 1,50 m uitspringen ten opzichte van de rooilijn en niet verder reiken dan de boordstenen van het trottoir,
- 3.de aflopen en het water op de openbare weg niet verhinderen;
- 4.de brandmonden, die in de openbare weg gelegd zijn, moeten altijd vrij blijven voor gebruik en gemakkelijk toegankelijk gehouden worden. Het is verboden de door het gemeentebestuur op de gevels of op andere plaatsen aangebrachte tekens om de brandmonden aan te wijzen, te veranderen, te beschadigen, te verwijderen of onzichtbaar te maken.

indien de uitsprong voorzien door 2. hiervoor, minder is dan 1, 50 m of indien de werken op een grotere hoogte dan 6 m moeten gebeuren, moet op de afsluiting een afhellend vlak aangebracht worden, zodat de vallende voorwerpen niet langs de straatzijde zouden vallen of op de voetganger die gebruik maken van het trottoir. Dit hellend vlak mag in geen geval over de rijbaan komen.

### **5.4.3.**

Indien op het trottoir geen veilige doorgang van 1 meter breedte overblijft, moet op de rijbaan een stevige en in bestendig goede staat onderhouden, houten trottoir van 1 meter aangelegd worden, zodat een veilige doorgang bestaat voor de voetgangers.

In uitzonderlijke omstandigheden kan de burgemeester bijzondere maatregelen voorschrijven.

#### **5.4.4.**

De rand van het houten trottoir moet geel geverfd worden zoals bepaald in art. 75.1.2. van het verkeersreglement en speciaal verlicht indien de openbare verlichting niet voldoende is om hem opmerikbaar te maken voor de voetgangers en bestuurders. Dergelijke verlichting is eveneens verplicht in dezelfde omstandigheden voor de afsluiting.

#### **5.4.5.**

Indien het houten trottoir op de rijbaan gelegd wordt, moet de aannemer een verkeersteken A7 plaatsen, rechts van de rijbaan voor beide richtingen, op de plaatsen door de politie aangeduid.

#### **5.4.6.**

Het is verboden, hetzij van uit de hoogte, hetzij van binnen de gebouwen steengruis, afbraakmaterialen of bouwstoffen, op de openbare weg of in voertuigen of containers op de openbare weg te werpen.

#### **5.4.7**

Indien het verhandelen van steengruis, afbraakmaterialen of bouwstoffen stof verwekt, moet dit met water besproeid worden, of moeten andere afdoende middelen gebruikt worden, zodat geen stof op de openbare weg of op de naastgelegen gebouwen of eigendommen kan terechtkomen.

#### **5.4.8.**

Het steengruis, de afbraakmaterialen of bouwstoffen die niet binnen de afsluiting kunnen geplaatst worden, moeten binnen de kortst mogelijke tijd van de openbare weg verwijderd worden en mogen in geen geval na het intreden van de duisternis op de openbare weg nog achtergelaten worden, tenzij mits een voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de burgemeester en mits de door de burgemeester voorgeschreven voorwaarden na te leven.

#### **5.4.9.**

Tot het einde van de ruwbouw moet de aannemer van de bouwwerken, en na de ruwbouw moeten de andere aannemers van de andere werken op de werf steeds de openbare weg voor en rondom de werken in staat van reinheid houden, en buiten de gevallen van noodzaak moet de doorgang van de voetgangers door hen steeds vrij en veilig gehouden worden.

Zij moeten de bouwstoffen en de afval of ander vuil zodanig op de werf plaatsen en ondersteunen dat deze niet op de openbare weg of op de aangelande eigendommen kan terecht komen.

#### **5.4.10.**

Onmiddellijk bij het beëindigen van de werken moeten de afsluitingen verwijderd worden en moet het trottoir hersteld worden in de originele toestand en zodanig dat het alle waarborgen biedt voor een veilig en gemakkelijk verkeer van de voetgangers.

#### **5.4.11.**

De burgemeester kan in verband met de veiligheid op en rondom de bouwwerken alle maatregelen nemen of opleggen aan de eigenaars of aannemers.

#### **5.4.12.**

De eigenaar of diegene die verbouwings-, onderhouds-, of reinigingswerken uitvoert aan de gevel of het dak van een gebouw, zonder een afsluiting te maken en waarbij vallende voorwerpen de weggebruikers zouden kunnen kwetsen, moeten de aandacht van de voorbijgangers vestigen door het hangen van twee latten, kruisgewijze geplaatst, twee meter boven het trottoir en ongeveer 60 cm van de eigendom.

#### **5.4.13.**

Beluit van 30 maart 2007 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de algemene politieverordening betreffende de openbare orde en veiligheid, gewijzigd gemeenteraad van 27 januari 2011

De verplichting van vorig artikel geldt ook wanneer toelating is verkregen om een voorgevel of afsluitingsmuur te veranderen, gedeeltelijk af te breken of te herbouwen en men geen afsluiting moet maken.

## **5.5. Afwatering.**

### **5.5.1.**

Onverminderd de stedenbouw- en milieu(Vlarem)wetgeving en de bepalingen van het burgerlijke wetboek inzake dakdrop en erfdienstbaarheden moet voor de afwatering van het hemel(regen)water naar een openbare plaats een toelating van het college van burgemeester en schepenen verkregen worden.

### **5.5.2.**

De lozingen van afvalwaters moet uitgevoerd worden volgens de bepalingen van de stedenbouw- en milieu(Vlarem)wetgeving.

### **5.5.3.**

Het afvalwater afkomstig van permanente toiletvoorzieningen moet aangesloten zijn op een septische put bij nieuwbouw, bij verbouwing met medewerking van een architect en/of verbouwing tot meergezinswoning.

Deze verplichting tot het plaatsen van een septische put vervalt vanaf het bestaan van een rioleringsproject, goedgekeurd door de gemeenteraad.

Indien de afwateringsituatie of de aard van de toegepaste zuiveringstechnologie het vereist, kan het college van burgemeester en schepenen opleggen dat het afvalwater via een voorbehandelingsinstallatie geleid wordt voordat het in de openbare riolering geloosd wordt.

## **5.6 Erflasten**

### **5.6.1.**

Overeenkomstig het burgerlijk wetboek mag niemand zonder te beschikken over de vereiste toelating de natuurlijke last van een erf ten opzichte van een aanpalend erf wijzigen zodat het aanpalende erf een hogere last dient te dragen.

## **5.7. Reinheid van de private plaatsen**

### **5.7.1.**

Iedere eigenaar of huurder moet de toiletten, de vuilniskokers, de beerputten en septische putten alsook alle andere inrichtingen die ermede verband houden, in volmaakte staat van zindelijkheid houden.

### **5.7.2.**

De aal, beer- of mestputten moeten zodanig aangelegd zijn dat ze de verluchting binnen de gebouwen bestemd voor bewoning en in het algemeen de gezonde gesteldheid van de omgeving niet aantasten.

### **5.7.3.**

Onverminderd wettelijke bepalingen mogen gebouwen voor het stallen van dieren geen rechtstreekse verbinding verlenen tot de woningen en moeten opgetrokken zijn volgens de regels van het goede vakmanschap.

### **5.7.4.**

Onverminderd wettelijke bepalingen mogen afbraakmaterialen afkomstig van de in artikel 5.7.3. bedoelde bouwwerken en andere die gevaar opleveren voor de gezondheid, mogen niet meer worden aangewend bij andere bouwwerken of verbouwingen.

## **5.8. Bouwvallige en onbewoonbare gebouwen.**

### **5.8.1.**

Wanneer de burgemeester verneemt dat een gebouw, een muur of een ander bouwwerk, in bouwvallige toestand verkeert en een gevaar betekent voor de openbare veiligheid, doet hij deze toestand vaststellen door de gemeentedienst die proces-verbaal opstelt betreffende de bouwvallige toestand en de nodige maatregelen voor herstel en afbraak beschrijft.

### **5.8.2**

Indien uit het proces-verbaal, waarvan sprake in artikel 5.8.1, blijkt dat wegens het gevaar, dringend maatregelen moeten genomen worden, neemt de burgemeester een besluit, waarbij aan de eigenaar bevel gegeven wordt, binnen de tijd welke de burgemeester bepaalt, over te gaan tot de afbraak of tot het uitvoeren van de voorgeschreven herstellingswerken. Bestaat er geen onmiddellijk gevaar, dan kan de burgemeester ook een besluit nemen, zoals voorzien in vorige alinea, maar waarin bij het bepalen van de termijn voor het uitvoeren van de nodige werken, rekening gehouden wordt met de graad van bouwvalligheid of gevaar.

### **5.8.3.**

Het is verboden een woning te bewonen of te laten bewonen die door de burgemeester onbewoonbaar werd verklaard en waarvan hij de ontruiming bevolen heeft.

## **5.9. Beplanting**

### **5.9.1. Verwijderen**

#### **5.9.1.1**

Niemand mag in de agrarische en de groene gebieden, zoals bepaald in de voorschriften betreffende de inrichting van de gewestplannen of de ruimtelijke uitvoeringsplannen, alleenstaande bomen of bomenrijen verwijderen zonder de vereiste vergunning of toelating, in de andere gebieden is onder bepaalde voorwaarden een stedenbouwkundige vergunning vereist.

#### **5.9.1.2.**

Verwijderen of beschadigen van beplanting in een bos is verboden tenzij met de vereiste vergunning of toelating.

### **5.9.2. Afstanden en hoogtes**

#### **5.9.2.1**

Beplanting dient aangeplant te zijn op afstanden zoals opgelegd door het Veldwetboek tenzij andere bepalingen zijn opgenomen in een stedenbouwvergunning of verkavelingsvergunning.

#### **5.9.2.2**

Iedere eigenaar, huurder, gebruiker van een grond moet er steeds voor zorgen dat de groei van bomen, planten, struiken of gewassen binnen de 2 meter van de perceelsgrens:

- door de keuze van de planten geen gevaar kan opleveren voor overslaande brand naar de naburige gebouwen;
- geen hinder veroorzaakt door een verminderde lichtinval en/of woonkwaliteit, wegens de hoogte van de beplanting, in een naburig gebouw dienstig om in te wonen of te werken.

## **5.10. Vuur.**

### **5.10.1.**

Men mag geen vuur maken, op basis van vaste of vloeibare brandstoffen, in een gebouw of woning tenzij aangesloten op een schouw in goede staat en die zonder onderbreking tot buiten dit gebouw of woning reikt tot boven het dak.

## **5.11. Dieren**

### **5.11.1**

Onverminderd de wettelijke bepalingen inzake dierenwelzijn, milieu (Vlarem) moeten de houders van:

- huisdieren en landbouwdieren het nodige doen om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de dieren te waarborgen;
- de nodige vergunningen en toelatingen bezitten voor het houden van dieren.

### **5.11.2.**

De burgemeester kan het houden van bepaalde dieren verbieden wanneer de veiligheid en de rust van de omwonenden in het gedrang kan komen.

## **5.12. Aansluiting op de nutsleidingen**

### **5.12.1.**

Niemand mag zonder machtiging van de bevoegde overheden aansluiten op de nutsleidingen, deze wijzigen of beschadigen.

Onder nutsleidingen wordt begrepen:

- aanvoerleidingen van electriciteit tot aan de electriciteitsmeter;
- aanvoerleidingen van aardgas tot aan de gasmeter;
- openbare riolering tot aan de perceelsgrens;
- aanvoerleidingen van drinkwater tot aan de waterteller;
- openbare grachten en beken die dienen voor het afvoer van hemel(regen)water en afvalwater.

### **5.12.1.**

Het wijzigen en aanbrengen van leidingen voor de nutsvoorzieningen in een gebouw na de respectievelijke meters of teller of vanaf de perceelsgrens in het geval van de afwatering is toegelaten voorzover dit niet het voorwerp uitmaakt van een keuring door de respectievelijke nutsmaatschappijen.

## **5.12.2 De riolering**

### **5.12.2.1.**

Het is de bouwheer, eigenaar of wie dan ook ten strengste verboden eigenhandig inkappingen of boringen te verrichten in de openbare riolering of haar aanhorigheden om zelf een aansluiting te realiseren. De aansluitingen worden gemaakt door de bevoegde technische dienst van de gemeente of door een door het college van burgemeester en schepenen aangestelde aannemer (doorboringen en aansluiting met gresbuizen tot op de grens van het openbaar domein

### **5.12.2.2.**

Uitzondering wordt gemaakt voor huisvestingsmaatschappijen die, na het indienen van een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur, zelf mogen aansluiten, onder toezicht van de gemeentediensten.

### **5.12.2.3.**

De aansluiting op de riolering geschiedt in algemene regel verticaal in het bovenste deel van het welfsel der buizen. Alleen wanneer de hoogteligging der riolering een dergelijke aansluiting niet toelaat, mag de aansluiting zijdelings in de bovenste helft van de rioolbuis gebeuren. Bij de verticale aansluiting dient men rekening te houden met het mof- en bochtstuk, dit wil zeggen dat de aansluiting slechts 20 cm boven de bovenkant van de rioolbuizen kan beginnen. De aansluiting op de riolering moet tevens uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de technische dienst van de gemeente.

### **5.12.2.4.**

Om op het gemeentelijke rioleringsnet aan te sluiten, moet de bouwheer of eigenaar het door hem nabij de perceelsgrens aangelegd onderzoeksputje aankoppelen aan de door het gemeentebestuur voorziene wachtputje of wachtbuis.

### **5.12.2.5**

Voor de nieuwbouw of vernieuwbouw dient een afzonderlijk onderzoeksputje voorzien te worden voor de afvalwaterafvoerleiding en voor de hemelwaterafvoerleiding. Hierbij dient een onuitwisbaar merkteken te Beluit van 30 maart 2007 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de algemene politieverordening betreffende de 24 openbare orde en veiligheid, gewijzigd gemeenteraad van 27 januari 2011

worden aangebracht op de onderzoeksputjes om visueel een onderscheid te kunnen maken tussen het onderzoeksputje voor de afvalwaterafvoerleiding en dat voor de hemelwaterafvoerleiding.

### **5.12.3. Controle en toezicht op de aansluiting van het afval- en regenwater**

#### **5.12.3.1**

Na uitvoering van de aansluiting op privaat domein stelt de bouwheer of eigenaar het gemeentebestuur hiervan in kennis, teneinde het bevoegde gemeentepersoneel toe te laten controle uit te oefenen op de naleving van dit reglement.

Bij niet verwittiging van het gemeentebestuur is de bouwheer of eigenaar van de aansluiting verplicht om op zijn kosten de werken uit te voeren die nodig zouden zijn om een controle op de aansluiting te kunnen doen.

#### **5.12.3.2**

Bij het vaststellen van sluikaansluitingen kan de bouwheer of eigenaar aangemaand worden om deze, binnen een opgelegde termijn, aan te passen. Indien geen gevolg geven wordt binnen de opgelegde termijn zal de aansluiting ambtshalve uitgevoerd worden op kosten van de bouwheer of eigenaar.

### **5.12.4. Controle en toezicht op de leidingen binnen in de gebouwen**

#### **5.12.4.1**

Op eenvoudig verzoek van de politie, brandweer, ambtenaren aangesteld door de nutsmaatschappijen en ambtenaren aangesteld door de gemeente moet de eigenaar, houder of gebruiker het bewijs leveren dat de installaties gekeurd zijn. Zij geven toegang aan de vernoemde ambtenaren tot die plaatsen die nodig zijn voor de controles. De vernoemde ambtenaren moeten zich voorafgaand aan de controle kenbaar maken aan de bouwheer, eigenaar of gebruiker van het gebouw op basis van officiële documenten. Bij het ontbreken van een officiële machtiging mag de eigenaar of beheerder de toegang weigeren.

## **HOOFDSTUK 6: VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN GELUIDSHINDER.**

### **6.1.**

Het is verboden apparaten te laten functioneren, alsmede het optreden van één of meerdere orkesten, zangers, zang- of dansgroepen, variété-artiesten, al dan niet begeleid of gesteund door muziekinstrumenten (al dan niet elektronisch versterkt), toe te laten in een gebouw, een afgesloten ruimte, een eigendom openbare feest-, dans- en drankgelegenheden, waarbij het geluid de normen zoals bepaald in de vergunning of toelating overschrijdt, in het geval er voor de activiteit geen vergunning noch toelating vereist is gelden de geluidsnormen voor elektronische muziek.

### **6.2.**

Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen en experimenteervliegtuigen te gebruiken om er oefeningen, vertoningen, persoonlijke- of groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee te houden of in te richten in open lucht, op openbare of private terreinen die gelegen zijn op minder dan 1000 meter van de woonwijken of woonplaatsen. De gebruikte tuigen dienen in elk geval steeds op minimum 500 meter van de woonwijken of woonplaatsen te blijven.

Afwijkingen op voorgaande alinea kunnen door de burgemeester, zelfs voor particuliere gevallen, worden toegestaan ter gelegenheid van feestelijkheden of vieringen.

### **6.3.**

Het is verboden motoren van voertuigen te testen, te laten proef- of warmdraaien, batterijen te laten laden, waarvan de voortgebrachte geluidsterkte 50 dB (A) overtreft in de woningen.

### **6.4.**

Beluit van 30 maart 2007 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de algemene politieverordening betreffende de openbare orde en veiligheid, gewijzigd gemeenteraad van 27 januari 2011

In de campings mogen de geluidsinstallaties niet gebruikt worden tussen 20 uur en 7 uur tenzij voor dringende mededelingen. De maximum geluidssterkte van die installatie dient in verhouding te staan tot de uitgestrektheid van het kampeerterrein.

## **6.5**

De alarmsysteem, mogen in geen enkel geval de buurt verstoren. De eigenaar van het alarm, moet daar zo spoedig mogelijk een eind aan stellen. Indien nodig mogen de politieambtenaren maatregelen nemen om een einde te stellen aan deze hinder, op kosten en risico van de overtreder.

# **HOOFDSTUK 7: INRICHTINGEN VAN TIJDELIJKE AARD (TENTEN, MARKTEN EN KERMISSEN).**

## **7. 1. Markten (A)**

### **7.1.1. Algemeen (A.0)**

#### **7.1.1.1 Doel (A.0.1.)**

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een markt moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken.

#### **7.1.1.2. Toepassingsgebied (A.0.2.)**

Dit reglement is van toepassing op alle plaatsen waar een markt in open lucht wordt georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur.

#### **7.1.1.3. Terminologie (A.0.3.)**

Zie bijlage 1 van het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Onder een marktkraam wordt verstaan: alle verkooppunten en verkoopstanden in haar breedste betekenis.

#### **7.1.1.4. Reactie bij brand van de materialen (A.0.4.)**

Zie bijlage 5 van het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

### **7.1.2. Inplanting en toegangswegen (A.1.)**

In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van een markt, zal de inrichter, via de burgemeester, advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst. De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan:

- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen benaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder.
  - Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote bezetting of met een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te blijven via de openbare weg.
- De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 m vrij te blijven, dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4 m.

### **7.1.3 Opstelling van de marktkramen (A.2)**

#### **7.1.3.1 (A.2.1.)**

Geen enkel marktkraam mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.

#### **7.1.3.2 (A.2.2)**

De rijen die gevormd worden door de marktkramen dienen minstens om de 30 m voorzien te worden van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 m.

#### **7.1.3.3. (A.2.3.)**

Tussen de gebouwen en de achterkant van de marktkramen dient steeds een doorgang met een minimum breedte van 1 m vrij te blijven.

#### **7.1.3.4. (A.2.4.)**

Het is verboden om marktkramen te stationeren boven ondergrondse hydranten of op een afstand van minder dan 1 m. van bovengrondse en ondergrondse hydranten.

#### **7.1.3.5. (A.2.5.)**

Marktkramen waarin warme gerechten bereid worden moeten gemakkelijk bereikbaar zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten. Bedoeld worden onder andere hamburger- en hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frituren, barbecuestands... enz.

### **7.1.4. Brandbestrijdingsmiddelen (A.3)**

#### **7.1.4.1. (A.3.1.)**

Alle marktkramen met een kook-, bak- of braadtoestel, en/of van een verwarmingstoestel, moeten in het bezit zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid. Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden.

#### **7.1.4.2. (A.3.2.)**

Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Deze deken wordt op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden.

#### **7.1.4.3. (A.3.3.)**

In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen.

### **7.1.5. Brandstoffen (A.4)**

#### **7.1.5.1. (A.4.1.)**

Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen op een veilige manier opgesteld te worden, zodat ze o.a. tegen omvallen beschermd zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren.

#### **7.1.5.2. (A.4.2.)**

Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen terzake en aan de regels van goed vakmanschap. Er dient gezorgd voor een degelijke verluchting.

#### **7.1.5.3. (A.4.3)**

Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmingstoestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een barbecue of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen toegestaan.

#### **7.1.5.4. (A.4.4)**

Ballonnen gevuld met brandbaar gas zijn verboden.

### **7.1.6. Elektrische installaties (A.5)**

#### **7.1.6.1. (A.5.1.)**

De inrichter van de markt zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de standhouders kunnen aansluiten.

#### **7.1.6.2. (A.5.2.)**

De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen terzake en de regels van goed vakmanschap.

#### **7.1.6.3. (A.5.3.)**

De marktkramen die uitgerust zijn met een elektrische installatie, dienen over een positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld door een erkend organisme zoals aangeduid in artikel 275 van het AREI en artikel 829 van het ARAB. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 13 maanden.

### **7.1.7. Slotbepalingen (A.6)**

Bij elke belangrijke wijziging van de opstelling van de markt of van de opstelling van de marktkramen onderling dient, via de burgemeester, het advies van de bevoegde brandweerdienst gevraagd te worden. De aanvragen voor het advies van de bevoegde brandweerdienst, bepaald in 7.1.2. (A1), 7.1.7. (A.6) worden minimum drie weken voor de datum van de plaatsing van de tent, met vermelding van de effectieve datum van ingebruikneming, ingediend bij de burgemeester.

## **7.2. KERMISSEN (B)**

### **7.2.1. Algemeen (B.0)**

#### **7.2.1.1. Doel (B.0.1)**

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een kermis moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken.

#### **7.2.1.2. Toepassingsgebied (B.0.2.)**

Dit reglement is van toepassing op alle plaatsen waar een kermis in open lucht wordt georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur.

#### **7.2.1.3. Terminologie (B.0.3)**

Zie bijlage 1 van het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Onder een kermisattractie worden eveneens al zijn bijhorigheden verstaan, zoals de woonwagens, de voertuigen, de stroomgroepen, enz...

#### **7.2.1.4. Reactie bij brand van de materialen (B.0.4)**

Zie bijlage 5 van het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

### **7.2.2. Inplanting en toegangswegen (B.1)**

In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van een kermis, zal de inrichter, via de burgemeester, advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan:

- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder.
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote bezetting of een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te blijven via de openbare weg.

De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 m vrij te blijven, dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4 m.

### **7.2.3. Opstelling van de kermisattracties (B.2)**

#### **7.2.3.1. (B.2.1.)**

De gebruikers van de kermisattracties moeten kunnen geëvacueerd worden. Hiertoe moeten evacuatiewegen vrij gehouden worden. Deze evacuatiewegen moeten naar een veilige plaats leiden. De vrije breedte van deze evacuatiewegen moet minstens 1,20 m bedragen.

#### **7.2.3.2. (B.2.2.)**

Geen enkele kermisattractie mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.

**7.2.3.3. (B.2.3.)**

De rijen die gevormd worden door de kermisattracties dienen minstens om de 30 m voorzien te worden van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 m.

**7.2.3.4. (B.2.4.)**

Tussen de gebouwen en de achterkant van de kermisattracties dient steeds een doorgang met een minimum breedte van 1 m vrij te blijven.

**7.2.3.5. (B.2.5.)**

Het is verboden om kermisattracties te stationeren boven ondergrondse hydranten of op een afstand van minder dan 1 m van bovengrondse en ondergrondse hydranten.

**7.2.3.6. (B.2.6.)**

Kramen waarin warme gerechten bereid worden moeten gemakkelijk bereikbaar zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten. Bedoeld worden onder andere hamburger- en hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frituren, barbecuestands... enz.

**7.2.4. Brandbestrijdingsmiddelen (B.3)**

**7.2.4.1. (B.3.1.)**

In elke kermisattractie moet één bluseenheid per 150 m<sup>2</sup> of deel van 150 m<sup>2</sup> voorzien worden, met een minimum van twee toestellen.

**7.2.4.2. (B.3.2.)**

Daarnaast zal elk kraam of elke stand met een kook-, bak- of braadtoestel, in het bezit moeten zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid. Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden.

**7.2.4.3. (B.3.3.)**

Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Deze deken wordt op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden.

**7.2.4.4. (B.3.4.)**

In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen.

**7.2.5. Brandstoffen (B.4)**

**7.2.5.1. (B.4.1.)**

Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen op een veilige manier opgesteld te worden, zodat ze o.a. tegen omvallen beschermd zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren.

**7.2.5.2. (B.4.2.)**

Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen terzake en aan de regels van goed vakmanschap. Er dient gezorgd voor een degelijke verluchting.

**7.2.5.3. (B.4.3.)**

Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmingstoestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een barbecue of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen toegestaan.

**7.2.5.4. (B.4.4.)**

Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden.

## **7.2.6. Elektrische installaties (B.5)**

### **7.2.6.1. (B.5.1.)**

De inrichter van de kermis zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de kermisattracties en de kramen kunnen aansluiten.

### **7.2.6.2. (B.5.2.)**

De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen terzake en de regels van goed vakmanschap.

### **7.2.6.3. (B.5.3.)**

De uitbaters van een kermisattractie of van een kraam, die beschikken over een attractie, kraam of wagen, welke is uitgerust met een elektrische installatie, dienen over een positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld door een erkend organisme zoals aangeduid in artikel 275 van het AREI en artikel 829 van het ARAB. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 13 maanden.

## **7.2.7. Slotbepalingen (B.6)**

Tijdens de oprichting van de kermis wordt door de brandweer en/of de politie een controlerondgang gemaakt langsheen het parcours in functie van de naleving van deze reglementering en de wettelijke voorschriften. De aanvragen voor het advies van de bevoegde brandweerdienst, bepaald in 7.2.2. (B1) worden minimum drie weken voor de datum van de plaatsing van de tent, met vermelding van de effectieve datum van ingebruikneming, ingediend bij de burgemeester.

## **7.3. TENTEN (C)**

### **7.3.1. Algemeen (C.0)**

#### **7.3.1.1. Doel (C.0.1)**

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van tenten moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken.

#### **7.3.1.2. Toepassingsgebied (C.0.2.)**

Dit reglement is van toepassing in alle tenten welke toegankelijk zijn voor het publiek, dit met een bezetting vanaf 100 personen.

#### **7.3.1.3. Terminologie (C.0.3.)**

Zie bijlage 1 van het koninklijk besluit van *19 december 1997* tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

#### **7.3.1.4. Reactie bij brand van de materialen (C.0.4.)**

Zie bijlage 5 van het koninklijk besluit van *19 december 1997* tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Alle aangebrachte versieringen, evenals de georganiseerde activiteiten (vuurwerk, kaarsen, enz ... ), mogen geen bijzonder risico voor de (brand-)veiligheid met zich meebrengen.

### **7.3.2. Inplanting en toegangswegen (C.1)**

In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van tenten, zal de inrichter, via de burgemeester, advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst. De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan:

- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen benaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder.
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote bezetting of met een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te blijven via de openbare weg.

De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 m vrij te blijven. Dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4 m.

### **7.3.3. Opstelling van de tenten (C.2)**

#### **7.3.3.1. (C.2.1.)**

Geen enkele tent mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.

#### **7.3.3.2. (C.2.2.)**

Rondom elke tent zal steeds een vrije doorgang blijven met een breedte van minimum 1,20 m. Deze vrije doorgang zal gemeten worden vanaf de tentharingen.

#### **7.3.3.3. (C.2.3.)**

Het is verboden om tenten op te stellen boven ondergrondse hydranten of op een afstand van minder dan 1 m van bovengrondse en ondergrondse hydranten.

### **7.3.4. Brandbestrijdingsmiddelen (C.3)**

#### **7.3.4.1. (C.3.1.)**

In de tent moet één bluseenheid per 150 m<sup>2</sup> of deel van 150 m<sup>2</sup> voorzien worden, met een minimum van twee toestellen.

#### **7.3.4.2. (C.3.2.)**

Daarnaast zal elk kraam of elke stand met een kook-, bak- of braadtoestel, in het bezit moeten zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid. Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden.

#### **7.3.4.3. (C.3.3.)**

Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Deze deken wordt op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden.

#### **7.3.4.4. (C.3.4.)**

In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen.

### **7.3.5. Brandstoffen (C.4)**

#### **7.3.5.1. (C.4.1.)**

De opslagplaats van brandstoffen zal steeds buiten de tent voorzien worden.

#### **7.3.5.2. (C.4.2.)**

Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen op een veilige manier opgesteld te worden buiten de tent, zodat ze o.a. tegen omvallen beschermd zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren. Deze gasflessen zullen zoveel mogelijk gegroepeerd worden, terwijl deze opslagplaats dient afgesloten te worden voor het publiek, bij voorkeur met hoge hekkens. Daarnaast dient deze afgesloten ruimte vlot bereikbaar te zijn door de brandweer.

#### **7.3.5.3. (C.4.3.)**

Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen terzake en aan de regels van goed vakmanschap. Er dient gezorgd voor een degelijke verluchting.

#### **7.3.5.4. (C.4.4.)**

Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmingstoestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een barbecue of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen toegestaan.

#### **7.3.5.5. (C.4.5.)**

Beluit van 30 maart 2007 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de algemene politieverordening betreffende de openbare orde en veiligheid, gewijzigd gemeenteraad van 27 januari 2011

Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden.

### **7.3.6. Elektrische installaties (C.5)**

#### **7.3.6.1. (C.5.1.)**

De inrichter van de tent zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de standhouders kunnen aansluiten.

#### **7.3.6.2. (C.5.2.)**

De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen terzake en de regels van goed vakmanschap.

#### **7.3.6.3. (C.5.3.)**

De inrichter van een tent die beschikt over een elektrische installatie, dient over een positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld door een erkend organisme zoals aangeduid in artikel 275 van het AREI en artikel 829 van het ARAB. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 13 maanden.

### **7.3.7. Uitgangen (C.6)**

#### **7.3.7.1. (C.6.1.)**

Voor de breedte van de uitgangen wordt gerekend met 1,25 cm uitgang per aanwezig persoon. De totale bezetting wordt berekend aan 2 personen per m<sup>2</sup> netto oppervlakte. De netto oppervlakte wordt bepaald in overleg tussen de inrichter en de brandweer.

#### **7.3.7.2. (C.6.2.)**

Vanaf een bezetting tussen 50 en 250 personen zullen er minimum twee uitgangen aanwezig zijn, bij voorkeur in tegenovergestelde richtingen. Tot 500 personen zullen er minimum 3 uitgangen aanwezig zijn, terwijl er telkens één extra uitgang voorzien wordt per begonnen schijf van 500 personen.

#### **7.3.7.3. (C.6.3.)**

De breedte van de uitgangen zal gemeten worden op een hoogte van 150 cm boven de normale vloerplas.

#### **7.3.7.4 (C.6.4.)**

De verschillende uitgangen zullen aangeduid worden bij middel van de voorgeschreven pictogrammen, terwijl deze uitgangen en hun respectievelijke pictogrammen voldoende verlicht zullen worden met een veiligheidsverlichting.

### **7.3.8. Plaatsings- en gebruiksvoorschriften (C.7)**

Er moet een attest afgeleverd worden, waarin bevestigd wordt dat de tent werd opgebouwd conform aan de plaatsingsvoorschriften. De tent dient gebruikt te worden conform aan de richtlijnen van de plaatser van de tent.

Ter hoogte van een uitgang of een nooduitgang mag het tentzeil niet dichtgevluchten zijn.

Het tentzeil zal minimum een brandklasse A2 bezitten.

### **7.3.9. Slotbepalingen (C.8)**

Bij elke belangrijke wijziging van de opstelling van de tent dient, via de burgemeester, het advies van de bevoegde brandweerdienst gevraagd te worden.

Alvorens de tent in gebruik te nemen moet de inrichter in het bezit zijn van een gunstig advies van de brandweer. De aanvragen voor het advies van de bevoegde brandweerdienst, bepaald in 7.3.2. (C1) en 7.3.9. (C8) worden minimum drie weken voor de datum van de plaatsing van de tent, met vermelding van de effectieve datum van ingebruikneming, ingediend bij de burgemeester.

## **HOOFDSTUK 8: TOEZICHT, STRAF- EN OVERGANGSBEPALINGEN.**

### **8.1**

Voor de naleving van de bepalingen van deze politieverordening zijn volgende ambtenaren aangesteld: de politie en de door de gemeenteraad aangestelde ambtenaren.

### **8.2**

In het kader van deze verordening kan de politie een proces-verbaal opstellen voor de inbreuken die zij vaststellen op deze verordening of waarvan zij in kennisgesteld worden door de burgemeester of de aangestelde ambtenaren.

De aangestelde ambtenaren kunnen voor de regelgeving waarvoor zij aangesteld zijn, zie artikel 8.1., mondelinge en schriftelijke aanmaningen of bevelen geven.

Van deze aanmaningen en of bevelen geven zijn onverwijld kennis aan de burgemeester en de politie.

### **8.3.**

Voor zover andere wetten, decreten geen of provinciale verordeningen geen straffen of in sancties voorzien worden overtredingen op onderhavige politieverordening worden gestraft met gevangenisstraf van één tot zeven dagen en met een geldboete van één tot vijftientig euro of met een van deze straffen alleen.

Van de overtreding wordt een proces-verbaal opgemaakt dat binnen de 15 dagen opgestuurd wordt naar de Procureur des Konings met afschrift aan de overtreder.

Van het feit dat een proces-verbaal opgemaakt werd wordt kennisgegeven aan de korpschef van de politiezone en de burgemeester.

Van het niet-naleven van de bepaling van de hoofdstuk 4,5 en 7, brengt de politie de aangestelde ambtenaren en de brandweer op de hoogte.

### **8.4.**

De onderhavige politieverordening treedt in werking de dag nadat de vereiste publicatie gedaan werd.

Een afschrift van deze verordening wordt toegestuurd aan de Provinciegouverneur, de Procureur des Konings, de griffier van de rechtbank van eerste aanleg, de griffier van het vreedegerecht, de politierechtbanken en de voorzitter van het politiecollege van de politiezone TARL.

Deze verordening heft volgende besluiten van de gemeenteraad op:

- het algemeen politiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 april 1990 en gewijzigd op 28 september 1990 en 8 maart 1991;
- het besluit van 26 maart 1993 van de gemeenteraad betreffende de wijziging van artikel 6.1 van het algemeen politiereglement (openings- en sluitingsuren afspanningen, koffiehuisen, herbergen, spijshuisen;
- het besluit van 28 maart 2003 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het reglement met betrekking tot de brandveiligheid in de horecazaken;
- artikel 1 van het besluit van 26 sept 2003 van de gemeenteraad houdende wijziging van het reglement met betrekking tot de brandveiligheid in de horecazaken;
- het besluit van 24 oktober 2003 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het reglement met betrekking tot de brandveiligheid voor tenten, markten en kermissen.